



T6700 双通道控制器

仪表特点：

- LCD 大屏彩色液晶显示
- 智能菜单操作
- 数据记录&曲线显示
- 手动或自动温度补偿
- 三组继电器控制开关
- 高限、低限、迟滞量控制
- 4-20mA&RS485 多种输出方式
- 同一界面显示输入值、温度、电流值等
- 可设密码保护防止非工作人员误操作

技术参数：

- (1) 接入信号： 2 路模拟信号或
2 路 RS485 通讯传感器；
- (2) 2 路电流输出：
0/4~20mA (负载电阻 $<750\ \Omega$)；
- (3) 通讯输出： RS485 MODBUS RTU；
- (4) 三组继电器控制触点：
5A 250VAC, 5A 30VDC；
- (5) 供电电源：
85~265VAC $\pm 10\%$, 50 ± 1 Hz, 功率 ≤ 3 W；
9~36VDC, 功率： ≤ 3 W；
- (6) 外型尺寸： 215*125*80mm；
- (7) 安装方式： 壁挂式；
- (8) 防护等级： IP65；
- (9) 仪表重量： 1.5kg；
- (10) 仪表工作环境：
环境温度： -10~60℃；
相对湿度： 不大于 90%；
除地球磁场外周围无强磁场干扰。