

PH30 pH 测试计

实验室里一毫升的水样测试，野外水源的 pH 测定，纸张和皮肤的酸碱度测量。可以满足您不同的测量需求，体验测试的乐趣。

产品特点

- 船型浮水设计，IP67 防水等级。
- 4 键简易操作，握持舒适，单手完成精确 pH 值测量。
- 广泛应用场合：满足实验室内 1ml 的微量样品测量到野外的水质检测。
- 可以进行抛投水质测量（自动锁定功能）
- CS1930 平面电极可用于皮肤或纸张 pH 值测量
- 使用者可自行更换的高阻抗平面电极
- 维护简单，无须任何工具可轻易更换电池和电极。
- 背光屏幕，多行显示，方便阅读。
- 电极效能状态自我诊断显示
- 1 * 1.5 AAA 电池寿命长
- 无按键动作后 5 分钟自动关机



技术规格

pH 量程	0.00 ~ +14.00 pH
pH 分辨率	0.01pH
pH 精确度	±0.01+1LSD
温度测量范围	0 - 100.0 ° C / 32 - 212 ° F
使用温度范围	0 - 60.0 ° C / 32 - 140 ° F
温度分辨率	0.1 ° C / 1 ° F
校正	自动识别 3 点标准液校正
pH 标准液	USA: 4.01, 7.00, 10.01 NIST: 4.01, 6.86, 9.18
PH30A 套装配	CS1930 可更换高阻抗平面电极

PH30B 套装配	CS1931 可更换球面电极
PH30L 套装配	CS1930L 可更换球面电极，1 米延长线
屏幕	20 * 30 mm 多行液晶显示屏
温度补偿	ATC 自动 / MTC 手动
锁定功能	手动 / 自动
保护等级	IP67
自动背光	1 分钟
自动关机	5 分钟
电源	1x1.5V AAA 电池，>500 小时使用寿命
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克