

# PH200 掌上型 pH/ORP/Ion 水质测试仪



PH200 系列产品，精准实用的设计理念； 简易操作，功能强大，量测参数齐全，量测范围宽广。 内置四组标准液参数，一键校准，自动识别，完成校正程序。 清晰易读的数据接口，出色的抗干扰性能，精确测量，方便操作，结合高亮度背光照明，PH200 是您专业的测试工具，用于实验室，车间，以及学校日常测量工作的可靠伙伴。

## 产品特点

- 一键切换 pH, mV, ORP, Ion 量测模式
- pH, mV, 温度值, 同时显示
- 四组 11 点标准液组合 US, EU, CN, JP, 涵盖全球标准
- 两点 ORP 校准
- 离子浓度量测范围: 0.000 ~ 99999 mg/L
- 超大 LCD 背光显示屏
- IP67 防尘防水等级
- 一键自动更正: 零点偏移、电极斜率, 确保量程准确
- 一键检视设定状态, 包含: 电极的零点偏移, 电极斜率, 及仪表的各种设定状态
- HOLD 读值锁定功能
- 温度偏移调整
- 200 组量测数值存储功能
- 可选择 10 分钟自动关机功能

## 技术规格

pH	测量范围	-2.00 ~ 20.00 pH
酸碱度	分辨率	0.01 pH
	测量精度	± 0.01 pH
	测量范围	-2000 ~ 2000 mV
ORP	分辨率	1 mV

	测量精度	± 1 mV
Ion	测量范围	0.000~99999 mg/L, ppm
	分辨率	0.001, 0.01, 0.1, 1 mg/L, ppm
	测量精度	1%+1LSD (一价), 2%+1LSD (二价), 3%+1LSD (三价)
温度	测量范围	-40.0~125.0 ° C (-40.0~257.0° F)
	分辨率	0.1 ° C, 0.1 ° F
	测量精度	± 0.2 ° C, 0.1 ° F
电源	供电电源	2节7号(AAA)电池
缓冲液	B1	1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (US)
	B2	2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU)
	B3	1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN)
	B4	1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (JP)
其它	屏幕	65*40 mm 多行液晶背光屏幕
	保护等级	IP67
	自动关机	10分钟(可选)
	使用环境	-5° C~60 ° C; 相对湿度 <90%
	资料存储	200组数据
	尺寸	94*190*35mm (W*L*H)
	重量	250 g