

CON500 电导率/TDS/盐度水质测试仪

精致小巧，人性化的设计，为您节省最大空间。快速，简单标定，精确测量电导，TDS 以及盐度，方便操作，结合高亮度背光照明，是您用于实验室，工厂，以及学校日常测量工作的理想之选。

产品特点

- 时尚外观，小巧机身，节省宝贵空间，方便操作。
- 易读取 LCD 屏幕，带背光。
- 快速，简单标定。
- 测试范围：0.000 us/cm-400.0 ms/cm，自动量程切换。
- 单位：us/cm;ms/cm, TDS (mg/L), Sal ((mg/L), ° C。
- 一键检视所有设定参数，包含：电极的常数，斜率，及仪表的各种设定状态。
- 256 组资料存储
- 10 分钟无操作自动关机
- 可拆卸电极支架，可固定多支电极，与测量平面保持 90 度，安装在左右两边均可。



技术规格

电导率	测量范围	0.000 uS/cm~400.0 mS/cm
	分辨率	0.001 uS/cm~0.1 mS/cm
	示值误差	± 0.5% F. S.
TDS	测量范围	0.000 mg/L~400.0 g/L
	分辨率	0.001 mg/L~0.1 g/L
	示值误差	± 0.5% F. S.
盐度	测量范围	0.0 ~260.0 g/L
	分辨率	0.1 g/L
	测量精度	± 0.5% F. S.
	SAL 系数	0.65
温度	测量范围	-10.0 ° C~110.0 ° C
	分辨率	0.1 ° C
	示值误差	± 0.2 ° C
其它	屏幕	96*78 mm 多行液晶背光屏幕
	保护等级	IP65
	自动关机	10 分钟（可选）
	使用环境	-5° C~60 ° C；相对湿度 <90%
	资料存储	256 组数据
	尺寸（主机）	140*210*35mm (W*L*H)
	重量（主机）	650g