T9060 水质多参数监测仪

RS485 Modbus RTU 输出

用于供水出水，管网水质，小区二次供水情况的在线监测。

建立出水，管网系统的水质信息数据库

多参数的在线监测，包括：pH、电导率、余氯/二氧化氯/臭氧、浊度、硬度、氨氮、溶解氧、温度

安装方便，系统仅有一个样品入口、一个废液排口和一根电源连接线

产品特点

参数量程	根据不同水质选用不同量程的传感器
pH	0.01～14.00pH；±0.05pH
浊度	0.01～20.00NTU～400.00NTU；±1%F.S
余氯	0.01～5.00mg/L～20.00mg/L；±1%F.S
二氧化氯	0.01～5.00mg/L～20.00mg/L；±1%F.S
臭氧	0.01～5.00mg/L～20.00mg/L；±1%F.S
硬度	0.01～100.00mg/L；±1%F.S
氨氮	0.01～100.00mg/L；±1%F.S
电导率	0.01～30000μs/cm；±1%F.S
溶解氧	0.01～20.0mg/L；±1%F.S
温度	0.1～100.0℃；±0.3℃
系统输出	RS485 MODBUS RTU；RS232 MODBUS RTU；
	4-20mA 或 DTU 远传/GPRS
控制输出	3 路继电器，报警设置
历史记录	有
安装方式	默认立式
过程连接	水样入口，快卡或标配 G1/2；
	排放口，快卡或标配 G1/2；或定制
重 量	约 45KG
尺 寸	1470*500*400mm
水样温度	5～40℃
样品流速	300～600mL/min
防护等级	IP54 或定制 IP65
供电电源	100～240VAC 或 9～36VDC
耗电功率	约 3W